8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество
КУРГАНАВТОРЕМОНТ

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В с Установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А

Предназначен для решения комплекса задач по вращательному бурению вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости в условиях бездорожья и труднодоступной местности

Базовые характеристики

Массовые характеристики, кг	
снаряженная	12500
полная	15500
Число катков на борт, шт.	6
Пассажировместимость, чел.	
кабина - сидячих / спальных	7 / 2
Габаритные размеры, мм	
длина	8100
ширина	3150
высота	3100
База, мм	3750
Колея, мм	2500
Клиренс, мм	400
Двигатель	ЯМЗ-238
мощность, кВт / л.с.	180 / 240
крутящий момент, кгс х м	90

Буровая установка УБГМ-1А

Частота вращения шпинделя, об/мин	0 ... 350
Регулировка частоты вращения	бесступенчатая
Макс. крутящий момент, кгс х м	550
Макс. усилие подъема колонны, кг	7000
Макс. давление на забой, кг	6000
Ход подачи каретки, мм	3400
Скорость подачи, м/с, вниз	0 ... 1,0
вверх	0 ... 0,7
Макс. диаметр инструмента, мм	450
Емкость кассеты для шнеков Ø108 мм, шт.	20
Условная глубина бурения шнеком Ø108 / Ø135, м	60 / 50

Лучшая буровая установка для сейсморазведки