8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru

Акционерное Общество
КУРГАНАВТОРЕМОНТ

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В с Установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1Т

Предназначен для решения комплекса задач по вращательному бурению вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости в условиях бездорожья и труднодоступной местности Бурение сейсморазведочных скважин в тяжелых разрезах (торф, мерзлота, тяжелые глины) больших диаметров

Базовые характеристики

Массовые характеристики, кг	
снаряженная	16800
полная	18000
Число катков на борт, шт.	7
Пассажировместимость, чел.	
кабина - сидячих / спальных	7 / 2
Габаритные размеры, мм	
длина	9000
ширина	3150
высота	3350
База, мм	4500
Колея, мм	2500
Клиренс, мм	400
Двигатель	ЯМЗ-238
мощность, кВт / л.с.	221 / 300
крутящий момент, кгс х м	123

Буровая установка УБГМ-1Т

Частота вращения шпинделя, об/мин	0 ... 340
Регулировка частоты вращения	бесступенчатая
Макс. крутящий момент, кгс х м	1000
Макс. усилие подъема колонны, кг	13000
Макс. давление на забой, кг	9000
Ход подачи каретки, мм	3400
Скорость подачи, м/с, вниз	0 ... 0,9
вверх	0 ... 0,6
Макс. диаметр инструмента, мм	550
Условная глубина бурения шнеком Ø150, м	60

Механизация наращивания-разбора

Лебедка. Грузоподъемность, кг	1600
Емкость кассеты для шнеков, Ø150, шт	18
Стол зажимной	
Площадка помощника буровика	