

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Е****для смотки и перевозки сейсмокос****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг  
в снаряженном состоянии 11500  
полная 15500
- Габаритные размеры, мм,  
Д x Ш x В 7150 x 3150 x 2750

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Е**

- База, мм 3720
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт  
для узкой / широкой гусениц, кг/см<sup>2</sup> 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч  
на плаву 60  
5
- Средний расход топлива на 100 км, л 100
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 4000

**Грузовая платформа**

- Размеры грузовой платформы, мм  
длина полная / до двиг. отсека 4500 / 2800  
ширина 2700  
высота бортов 1200

**Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальня) места
- Отопитель кабины от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

