



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В****с Установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1А****с продувкой****Технические характеристики**

- Полная масса изделия, кг 15500
- Габариты в транспортном положении, мм,
Д x Ш x В 8550 x 3150 x 3250
- Габариты в рабочем положении, мм,
Д x Ш x В 8250 x 3150 x 5500

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
- База, мм 4500
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
- Средний расход топлива на 100 км, л 110
- Запас хода по топливу, км 450
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 БЛ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 228 (310)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 7

Буровая установка УБГМ-1А

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...350
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 420
- Усилие подъема буровой колонны, кг 6000
- Давление на забой, кг 5000
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,7
- Привод подачи - гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

**Узел компрессорный винтовой**

- Производительность, м³/мин 10,5
- Давление номинальное, МПа (кг/см²) 1,0 (10)

Установка статического зондирования

- Ход подачи штанги, мм 1220
- Усилие вдавливания/извлечения штанг, т 12 / 7,2

Базовая комплектация**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В**

- Утепленная комфортабельная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальн.) места
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида

Буровая установка УБГМ-1А

- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой

