

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г****с контейнером для перевозки ВМ****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии 11500
полная 14000
- Габаритные размеры, мм,
Д x Ш x В 6800 x 3150 x 2800

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

**Контейнер для перевозки
взрывчатых веществ ВПК-02**

- Тип контейнера - утепленный пожаробезопасный с дверью в задней части
- Внутренние размеры контейнера,
Д x Ш x В, мм 2300 x 1800 x 1800
- Вместимость ВМ - 96 ящиков габаритом
830x150x150 мм,
массой, не менее 2 тонн

**Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих места (2 спальн. места)
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

