

**Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг
 - в снаряженном состоянии 12000
 - полная 14000
 - полная на плаву 13000
- Габаритные размеры, мм, Д х Ш х В 7100 x 3150 x 3100

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч
 - 60
 - на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

Крано-манипуляторная установка ИМ-77

- Максимальный грузовой момент, т х м 7,5
- Максимальная грузоподъемность, кг 3000
- Максимальный вылет стрелы, м 6,8
- Максимальная высота подъема, м 8,0

Грузовая платформа

- Внутренние размеры грузовой платформы, мм, Д х Ш 3500 (2000) x 2700
- Высота бортов, мм 850
- Масса перевозимого груза, кг 2000

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Б
с крано-манипуляторной установкой
с грузовой платформой****Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих мест (2 спальн. места)
- Грузовая платформа с металлическими бортами
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

