



# Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Д

## грузопассажирский с кунгом

## и бульдозерным отвалом

Акционерное Общество

# КУРГАН АВТОРЕМОНТ

### Технические характеристики

- Масса снегоболотохода, кг в снаряженном состоянии полная 11500 13000
- Габаритные размеры, мм, Д x Ш x В 7350 x 3150 x 2500

### Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Д

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см<sup>2</sup> 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч на плаву 60 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

### Кабина и кунг

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
- Количество посадочных мест в кунге, чел. 8
- Количество спальных мест в кунге, чел. 4



### Бульдозерный отвал

- Ширина очищаемой полосы, м 3,2
- Высота отвала, м 0,7
- Привод подъема два гидроцилиндра

### Базовая комплектация

- Утепленная кабина с боковыми дверями доступа - 3 сидячих места
- Утепленный кунг с кормовой дверью доступа, двумя боковыми окнами и эвакуационным люком на крыше
- Количество сидячих мест в кунге - 8, спальных - 4
- Отопитель кабины от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономные воздушные отопители кабины и кунга
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

