

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г****грузопассажирский с грузовой платформой****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг
 - в снаряженном состоянии 11500
 - полная 14000
 - полная на плаву 13000
- Габаритные размеры, мм,
Д x Ш x В 7150 x 3150 x 3100

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10Г

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч² 60
 - на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

Кабина

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
- Количество спальных мест, чел. 2

Грузовая платформа

- Внутренние размеры грузовой платформы, мм, Д x Ш 4500 (2800) x 2750
- Высота бортов, мм 850
- Масса перевозимого груза с навесным оборудованием, кг 2500

**Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих места (2 спальных места)
- Грузовая платформа с металлическими бортами
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

