



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В****с Установкой буровой гидромеханизированной УБГМ-1М****Технические характеристики**

- Полная масса изделия, кг 11500
- Габариты в транспортном положении, мм,
Д х Ш х В 7650 х 3150 х 2850
- Габариты в рабочем положении, мм,
Д х Ш х В 7500 х 3150 х 5550

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 450
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6

Буровая установка УБГМ-1М

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...220
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 260
- Усилие подъема буровой колонны, кг 3300
- Давление на забой, кг 2200
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,6
- Привод подачи - гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
- Максимальный диаметр
бурового инструмента, мм 250
- Емкость кассеты для шнеков
Ø108 мм, шт 15
- Условная глубина бурения шнеком
Ø108 мм, м 40

**Базовая комплектация****Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10В**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальных) мест
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида

Буровая установка УБГМ-1М

- Муфта шпинделя
- Дополнительный отсек для бурового инструмента
- Кассета для шнеков

