

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Б****с кранманипуляторной установкой с грузовой платформой****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг в снаряженном состоянии 15000
полная 17000
- Габаритные размеры, мм, Д х Ш х В 8100 х 3150 х 3500

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11Б

- База, мм 4500
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 100
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 БЛ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 228 (310)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 7
- Масса буксируемого прицепа, кг 4000

**Краноманипуляторная установка
Инман ИМ 150N-705**

- Угол поворота, град. 420
- Крутящий момент поворота, кН х м 17,7
- Количество выдвижных секций, шт. 5
- Максимальный грузовой момент, кН х м 7,5
- Максимальная грузоподъемность, кг 5750
- Вылет максимальный, м 14,5

**Грузовая платформа**

- Внутренние размеры грузовой платформы, мм, Д х Ш 3500 (2500) х 2700
- Масса перевозимого груза, кг 2000

Базовая комплектация

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальных) места
- Грузовая платформа с металлическими бортами
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двухконтурный откачивающий насос

