


**Технические характеристики**

- Полная масса изделия, кг 15000
- Габариты в транспортном положении, мм,
Д х Ш х В 9000 х 3150 х 3500
- Габариты в рабочем положении, мм,
Д х Ш х В 8500 х 3150 х 8550

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 7
- База, мм 4500
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
- Средний расход топлива на 100 км, л 110
- Запас хода по топливу, км 450
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 БЛ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 228 (310)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 7

Буровая установка УБГМ-1Д

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...310
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 410
- Усилие подъема буровой колонны, кг 5500
- Давление на забой, кг 3300
- Ход подачи вращателя, мм 5200
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,5
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,9
- Скорость подачи вверх (дифф. режим), м/с 0...1,4
- Привод подачи - гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаэт)
- Макс. диаметр бурового инструмента, мм 350
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Узел компрессорный винтовой

- Производительность, м³/мин 10,5
- Давление номинальное, МПа (кг/см²) 1,0 (10)

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В****с Установкой буровой
гидромеханизированной УБГМ-1Д****с продувкой****Базовая комплектация****Снегоболотоход многоцелевой КТМ-11В**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 7 сидячих (2 спальных) места
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида

Буровая установка УБГМ-1Д

- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой

