



Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г грузопассажирский с грузовой платформой

Технические характеристики

- Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии 11000
полная 14000
- Габаритные размеры, мм,
Д x Ш x В 7200 x 3150 x 3100

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч 60
на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

Пассажирский отсек

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
- Количество посадочных мест в
пассажирском отсеке, чел. 8

Грузовая платформа

- Внутренние размеры грузовой
платформы, мм, Д x Ш 3000 (1300) x 2700
- Высота бортов, мм 850
- Масса перевозимого груза, кг 4000



Базовая комплектация

- Утепленная комфортная кабина с боковыми дверями доступа - 3 сидячих места
- Грузовая платформа с металлическими бортами
- Утепленный просторный пассажирский отсек с боковой дверью доступа - 8 сидячих мест (4 спальнях места)
- Отопитель салона от системы охлаждения двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двух-контурный откачивающий насос

