

**Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г
грузопассажирский с кунгом****Технические характеристики**

- Масса снегоболотохода, кг
в снаряженном состоянии 12000
полная 14000
- Габаритные размеры, мм,
Д x Ш x В 7200 x 3150 x 3100

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12Г

- База, мм 3700
- Колея, мм 2500
- Дорожный просвет, мм 400
- Среднее удельное давление на грунт
для узкой / широкой гусениц, кг/см² 0,43/0,28
- Скорость движения максимальная, км/ч
на плаву 5
- Средний расход топлива на 100 км, л 90-120
- Запас хода по топливу, км 500
- Максимальный угол подъема, град. 35
- Максимальный угол крена, град. 25
- Минимальный радиус поворота, м 1,25
- Двигатель дизель ЯМЗ-238 ВМ
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 180 (240)
- Трансмиссия механическая
- Механизм поворота планетарно-фрикционный
- Ходовая часть гусеничная
- Подвеска независимая торсионная
- Опорный каток колесо с массивной шиной
- Число катков на один борт 6
- Масса буксируемого прицепа, кг 6500

Пассажирский отсек

- Количество посадочных мест в кабине, чел. 3
- Количество посадочных мест в
пассажирском отсеке, чел. 8

Кунг

- Внутренние размеры кунга,
Д x Ш x В, мм 3000 x 2800 x 1800
- Дополнительное оснащение - сушилка для
одежды, отсек для инструмента,
бензиновый генератор 3 кВт

**Базовая комплектация**

- Утепленная комфортная кабина с боковыми
дверями доступа - 3 сидячих места
- Утепленный просторный пассажирский отсек
с боковой дверью доступа - 8 сидячих мест
(4 спальнях местах)
- Отопитель салона от системы охлаждения
двигателя с обдувом стекол
- Автономный воздушный отопитель салона
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Усиление днища снегоболотохода
- Усиление корпуса трубами по контуру
- Увеличенное двойное лобовое остекление
- Дворники лобовых стекол
- Зеркала заднего вида
- Штатный двух-
контурный
откачивающий
насос

