



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1А

на автомобиле КамАЗ-5350

с продувкой

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 13000
- Габариты в транспортном положении, мм, Д x Ш x В 8850 x 2500 x 3800
- Габариты в рабочем положении, мм, Д x Ш x В 8820 x 2500 x 7250

Автомобиль КамАЗ-5350

- Кабина трехместная
- Дополнительная пассажирская кабина
- Количество сидячих / спальных мест 4 / 4
- Коробка отбора мощности МП24-4208010
- Максимальная скорость, км/ч 100
- Двигатель КамАЗ-740.30-260
- Тип дизельный с т.наддувом, 8-ми цилиндровый
- Рабочий объем, л 10,85
- Максимальная мощность, кВт (л.с.) 191 (260)
- Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) 1060 (108)
- Сцепление фрикционное, сухое, однодисковое
- Коробка передач механическая 10-ти ступенчатая
- Раздаточная коробка механическая, двух-ступенчатая с блокируемым дифференциалом
- Главная передача двойная, пара конических пар и пара цилиндрических шестерен
- Привод переднего моста постоянный, неотключаемый

Буровая установка УБГМ-1А

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...350
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 420
- Усилие подъема буровой колонны, кг 6000
- Давление на забой, кг 5000
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,7
- Привод подачи - гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст)
- Ход сдвига вращателя, мм 320
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 450
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60



Узел компрессорный винтовой

- Производительность, м³/мин 10,5
- Давление номинальное, МПа (кг/см²) 1,0 (10)

Базовая комплектация

- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой

Дополнительное оснащение

- Лебедка со свободным сбросом
- Хомут обсадной (для задавливания и извлечения обсадных труб)
- Гидрофицированная установка статического зондирования

