



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1А

на снегоболотоходе ТМ-140

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 13000
- Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В 8650 х 3100 х 3150
- Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В (max) 8750 х 3100 х 7400

Снегоболотоход ТМ-140

- Кабина 7ми местная с 3-мя спальными местами
- Колея, мм 2250
- База, мм 4130
- Дорожный просвет, мм, не более 450
- Среднее удельное давление на грунт, кгс/см² 0,22
- Максимальная скорость движения, км/ч 45
- Запас хода по топливу, км 550
- Двигатель Дизель ЯМЗ-236Б-2
- Мощность, кВт (л.с.) 184 (250)
- Трансмиссия гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач
- Тип подвески независимая, торсионная
- Ширина гусениц, мм 800
- Управление штурвал с гидроусилителем
- Номинальное напряжение в сети, В 24

Буровая установка УБГМ-1А

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...350
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 420
- Усилие подъема буровой колонны, кг 6000
- Давление на забой, кг 5000
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,7
- Привод подачи - гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бурового инструмента, мм 450
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60



Базовая комплектация

- Патрон ударного типа
- Стол буровой

