



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1Д

на автомобиле Урал-4320

с продувкой

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 13500
- Габариты в транспортном положении, мм, Д x Ш x В 8800 x 2500 x 3500
- Габариты в рабочем положении, мм, Д x Ш x В 8850 x 2500 x 8550

Автомобиль Урал-4320

- Кабина двойная шестиместная четырехдверная
- Отбор мощности КОМ МП58-4202010-25
ДОМ 5557Х-4202010
- Максимальная скорость, км/ч 85
- Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-4)
- Тип дизельный с т.наддувом, 6-ти цилиндровый
- Рабочий объем, л 11,15
- Номинальная мощность, кВт (л.с.) 169 (230)
- Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) 882 (90)
- Сцепление фрикционное, сухое, однодисковое
- Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая
- Раздаточная коробка механическая, двух-
ступенчатая с блокируемым дифференциалом
- Подвеска
- передняя рессорная с гидроамортизаторами
- задняя балансирующая с реактивными штангами

Буровая установка УБГМ-1Д

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...310
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 410
- Усилие подъема буровой колонны, кг 5500
- Давление на забой, кг 3300
- Ход подачи вращателя, мм 5200
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,5
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,9
- Вкорость подачи вверх (дифф. режим), м/с 0...1,4
- Привод подачи - гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 350
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 60

Компрессор винтовой KB-10/10С

- Производительность, м³/мин 10,0
- Давление номинальное, МПа (кг/см²) 1,0 (10)
- Двигатель / мощность, кВт Д-245.12С / 80



Базовая комплектация

- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой

Дополнительное оснащение

- Лебедка со свободным сбросом
- Хомут обсадной (для задавливания и извлечения обсадных труб)
- Газоохладитель
- Ресивер

