



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1Л

на снегоболотоходе ТТМ-3 ГР

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 8000
- Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В 7300 х 2940 х 2900
- Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В (max) 7100 х 2940 х 4350

Снегоболотоход ТТМ-3 ГР

- Кабина 6-ти местная с 2-мя спальными местами
- Колея, мм 2180
- База, мм 3600
- Дорожный просвет, мм, не более 400
- Среднее удельное давление на грунт, кгс/см² 0,17
- Максимальная скорость движения, км/ч 54
- Запас хода по топливу, км 400
- Двигатель Дизель Cummins 4ISBe185
- Мощность, кВт (л.с.) 136 (185)
- Коробка передач механическая, 6-ти ступенчатая
- Главная передача одноступенчатая, коническая
- Тип подвески независимая, торсионная
- Гусеницы стальные мелкозвенчатые с резиновыми уширителями
- Управление автомобильного типа (рулевое колесо) с гидроусилителем
- Номинальное напряжение в сети, В 24

Буровая установка УБГМ-1Л

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...350
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая, две скорости
- Максимальный крутящий момент, кг*м 400
- Усилие подъема буровой колонны, кг 4000
- Давление на забой, кг 2500
- Ход подачи вращателя, мм 2000
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,5
- Скорость подачи вверх, м/с 0...1,0
- Привод подачи - гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 250
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 50



Базовая комплектация

- Патрон ударного типа
- Стол буровой
- Кассета для бурового инструмента

