

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1М



Акционерное Общество
КУРГАН АВТОРЕМОНТ

на вездеходе Беркут-8

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 2800
- Габариты в транспортном положении, мм,
Д x Ш x В 7100 x 2500 x 2600
- Габариты в рабочем положении, мм,
Д x Ш x В 7250 x 2500 x 4000

Снегоболотоход Беркут-8

- Кабина в первой секции двухместная
- Колея, мм 1500
- Дорожный просвет, мм 760
- Среднее удельное давление на грунт, кгс/см²
(с установкой комплекта гусениц) 0,1 (0,06)
- Максимальная скорость движения, км/ч 40
на плаву 4
- Минимальный радиус поворота, м 12
- Двигатель Дизель D4BF
- Мощность, кВт (л.с.) 61 (83)
- Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая
- Подвеска балансирующая
- Привод роликотый
- Корпус алюминиевый
- Шины пневматические низкого давления
- Размер / количество 530 x 1450 / 8
- Ведущие колеса полный привод
- Номинальное напряжение в сети, В 12

Буровая установка УБГМ-1М

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...220
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 260
- Усилие подъема буровой колонны, кг 3300
- Давление на забой, кг 2200
- Ход подачи вращателя, мм 2400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,6
- Привод подачи - гидроцилиндр
с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 250
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 40



Базовая комплектация

- Муфта шпинделя
- Стол буровой

