



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1М

на автомобиле ГАЗ-33081 Егерь

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 5000
- Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В 7200 х 2380 х 3400
- Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В 7150 х 2380 х 5750

Автомобиль ГАЗ-33081 Егерь

- Кабина пяти местная двухрядная
- База, мм 3770
- Дорожный просвет, мм 315
- Максимальная скорость движения, км/ч 95
- Запас хода по топливу, км 615
- Двигатель Дизель Д-245.7
- Мощность, кВт (л.с.) 62,6 (117,2)
- Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая
- Рабочие тормоза 2-х контурные с гидроприводом
- Амортизаторы гидравлические телескопические
- Усилитель рулевого механизма гидравлический
- Шины пневматические радиальные 12.00 R18
- Ведущие колеса полный привод
- Номинальное напряжение в сети, В 24

Буровая установка УБГМ-1М

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...220
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 260
- Усилие подъема буровой колонны, кг 3300
- Давление на забой, кг 2200
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,6
- Привод подачи - гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 250
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 40



Узел компрессорный поршневой

- Производительность, м³/мин 5,25
- Давление номинальное, МПа (кг/см²) 0,7 (7)

Лебедка со свободным сбросом

- Номинальное тяговое усилие, кг 1000
- Ном. скорость навивки каната, м/мин 50

Базовая комплектация

- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой

