



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1М на снегоболотоходе ТТМ-3902

Технические характеристики

- Полная масса изделия, кг 7300
- Габариты в транспортном положении, мм, Д x Ш x В 6900 x 2950 x 2800
- Габариты в рабочем положении, мм, Д x Ш x В (max) 7850 x 2950 x 4200

Снегоболотоход ТТМ-3902

- Кабина 6-ти местная с 2-мя спальными местами
- Колея, мм 2180
- База, мм 3600
- Дорожный просвет, мм, не более 400
- Среднее удельное давление на грунт, кгс/см² 0,15
- Максимальная скорость движения, км/ч 45
- Запас хода по топливу, км 400
- Двигатель Дизель Д-245.9
- Мощность, кВт (л.с.) 136 (185)
- Минимальный радиус поворота, м 2,2
- Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая
- Главная передача одноступенчатая, коническая
- Тип подвески независимая, торсионная
- Гусеницы стальные мелкозвенчатые с резиновыми уширителями
- Управление рычажного типа
- Номинальное напряжение в сети, В 24

Буровая установка УБГМ-1М

- Частота вращения шпинделя, об/мин 0...220
- Рег-ка частоты вращения бесступенчатая
- Максимальный крутящий момент, кг*м 260
- Усилие подъема буровой колонны, кг 3300
- Давление на забой, кг 2200
- Ход подачи вращателя, мм 3400
- Скорость подачи вниз, м/с 0...1,0
- Скорость подачи вверх, м/с 0...0,6
- Привод подачи - гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст)
- Макс. диаметр бур. инструмента, мм 250
- Условная глубина бурения шнеком Ø108, м 40



Базовая комплектация

- Муфта шпинделя
- Стол буровой
- Кассета для бурового инструмента

Дополнительная комплектация

Установка статического зондирования

- Ход каретки, мм 1240
- Максимальное усилие вдавливания, кг 10000

