
**Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-13****Технические характеристики**

- Масса установки (без транспортной базы и навески), кг 200
- Габариты в транспортном положении, мм,
Д x Ш x В 2200 x 860 x 1100
- Габариты в рабочем положении, мм,
Д x Ш x В 1810 x 860 x 1900
- Ход подачи вращателя, мм 1200
- Подача вращателя гидроцилиндр прямого хода
- Усилие подачи вращателя, кН, (кгс):
при давлении на забой (ном./макс.) 4 (400) / 6,5 (650)
при подъеме колонны (ном./макс.) 10,5 (1050) / 17 (1700)
- Скорость перемещения вращателя при подъеме
и опускании шнековой колонны, м/с 0...0,28
- Число ступеней коробки передач - 4 + реверс
- Частота вращения бурового снаряда, об/мин
передачи - 1 / 2 / 3 / 4 / R 77 / 136 / 222 / 313 / 78
- Крутящий момент на выходном валу вращателя, Н x м (кгс x м)
передачи - 1 / 2 / 3 / 4 660 (66) / 360 (36) / 225 (22,5) / 160 (16)
реверс 655 (65,5)
- Двигатель карбюраторный одноцилиндровый
с воздушным охлаждением
- Мощность, кВт, (л.с.) 9,75 (13)
- Средний часовой расход топлива, л 2,5
- Условная максимальная глубина бурения, м:
шнековое, шнеками 70 мм / 110 мм / 150 мм 35 / 25 / 10
колонковое, труба 89 мм / 108 мм / 127 мм 30 / 20 / 10

**Дополнительное оснащение**

- 1 Муфта компенсирующая
- 2 Центратор
- 3 Полиспаст
- 4 Комплект для анкерения
- 5 Комплект для бурения с продувкой
- 6 Комплект для бурения с промывкой

**Комплект для бурения с продувкой / промывкой****Муфта компенсирующая****Полиспаст****Центратор**



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-13
на различных транспортных базах

- 1 Сани С-04
- 2 Автоприцеп
- 3 Вездеход Argo Avenger
- 4 Автомобиль УАЗ-Фермер
- 5 Автомобиль Mitsubishi L200
- 6 Автомобиль Mazda BT-50
- 7 Снегоболотоход ГАЗ-34039
- 8 Снегоболотоход ЗВМ-2411 "Узола"
- 9 Вездеход СБ-081
- 10 Вездеход ТРЭКОЛ-39041D
- 11 Тележка ручная

