

**Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-20****Технические характеристики**

- Масса установки (без транспортной базы и навески), кг 400
- Габаритные размеры, мм, Д x Ш x В 1050 x 1100 x 2600
- Ход подачи вращателя, мм 1750
- Подача вращателя гидроцилиндр прямого хода
- Усилие подачи вращателя, кН, (кгс):
 - при давлении на забой (ном./макс.) 8 (800) / 13 (1300)
 - при подъеме колонны (ном./макс.) 13 (1300) / 30 (3000)
- Скорость перемещения вращателя при подъеме и опускании шнековой колонны, м/с 0...0,28
- Число ступеней коробки передач - 5 + реверс
- Частота вращения бурового снаряда, об/мин
 - передачи - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / R 47 / 87,6 / 126 / 181,7 / 220 / 48,4
- Крутящий момент на выходном валу вращателя, Н x м (кгс x м)
 - передачи - 1 / 2 / 3 1880 (192) / 1007 (102,7) / 700 (71,5)
 - передачи - 4 / 5 / реверс 485,5 (49,6) / 401 (40,9) / 655 (65,5)
- Двигатель карбюраторный одноцилиндровый с воздушным охлаждением
- Мощность, кВт, (л.с.) 15,5 (20,8)
- Средний часовой расход топлива, л 2,5
- Условная максимальная глубина бурения, м:
 - шнековое, шнеками 70 мм / 110 мм / 150 мм 50 / 35 / 15
 - колонковое, труба 89 мм / 108 мм / 127 мм 50 / 30 / 15

**Дополнительное оснащение**

- 1 Муфта
- 2 Центратор
- 3 Комплект для бурения с продувкой
- 4 Комплект для бурения с промывкой

Муфта**Центратор****Комплект для бурения с продувкой / промывкой**



Акционерное Общество

КУРГАН АВТОРЕМОНТ

Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-20
на различных транспортных базах

- 1 Сани С-09
- 2 Автоприцеп
- 3 Автомобиль УАЗ-Фермер
- 4 Автомобиль ГАЗ-3308 Егерь
- 5 Снегоболотоход ГАЗ-34039
- 6 Снегоболотоход ГАЗ-3409 Бобр
- 7 Вездеход ЗВМ-2411 Узола
- 8 Вездеход ВВ-206 Лось
- 9 Прицеп ТРЭКОЛ-8901
- 10 Вездеход ТРЭКОЛ-39295
- 11 Вездеход ТТМ-3902 с продувкой

